

キンパイホース®

テイセン

低圧損

New プロランナー

圧力損失を約40%軽減したキンパイホース

従来品より遠くに送水が可能で、送水量も増やせます。
特に、送水距離が必要な山林火災や大規模火災に威力を発揮します！



帝国繊維株式会社

キンパイホース®

低圧損

Newプロランナー



特長

遠距離送水に最適

Newプロランナーホースの平滑な内張り構造により、送水途中での圧力減少（圧損）が抑えられ、従来ホースと比べて、約1.6倍の遠距離送水が可能となりました。

高圧力での放水

従来ホースと同距離に送水した場合、放水圧が高く、遠くの火点への放水や、より高層階までの送水が行いやすくなりました。

高流量での送水

従来ホースと同距離に送水した場合、約1.3倍量の送水が行えます。

仕様

品名	低圧損 Newプロランナー						
	65			50			
使用圧	1.6MPa	1.3MPa	1.3MPa	1.6MPa	1.3MPa	1.3MPa	
試験圧	3.2MPa	2.5MPa	2.5MPa	3.2MPa	2.5MPa	2.5MPa	
質量	305±10g/m	285±10g/m	285±10g/m	240±10g/m	230±10g/m	230±10g/m	
圧力損失	流量	1000L/min			1000L/min		
	ホース1本 (20m)あたり	0.08MPa	0.07MPa	0.07MPa	0.22MPa	0.20MPa	0.20MPa
	従来品 (20m)あたり	0.14MPa	0.14MPa	0.14MPa	0.37MPa	0.37MPa	0.37MPa

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

帝国繊維株式会社

本社 / 〒103-6115 東京都中央区日本橋2丁目5番1号
日本橋高島屋三井ビルディング15階 TEL 03-3281-3031

帝商株式会社

本社 / 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2番70号
品川シーズンテラス タワー棟7階 TEL 03-6810-4842

キンパイ商事株式会社

本社 / 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目1番3号
SORA新大阪21・1401室 TEL 06-6396-6451

販売店